

GILJOTĪNŠĶĒRU PIEGĀDE

Tehniskās prasības: Giljotīnšķēres

| № | Parametri | Prasības |
|----------|--------------------------------------|---|
| 1 | Aprīkojums | Hidrauliskās šķēres lokšņu materiāla griešanai |
| 2 | Apstrādes maksimālais garums | 3000mm |
| 3 | Griezamas loksnes biezums | 6mm |
| 4 | Apstrādes materiāls | Tērauds 10; tērauds 45; nerūsošais tērauds; alumīnijs, varš |
| | | atbalsta kronšteini priekšā un aizmugurē, lai turēt materiālu |
| | | Programmu vadība |
| | | Nepieciešami materiāli palaišanai |
| | | Dokumentācija krievu vai latviešu valodā |
| 5 | Elektriska barošana | 3x400V, 50Hz |
| 6 | Piegādes noteikumi | DDP, Rīga, Ganību Dambis 53 |
| 7 | Darba apjoms, kuru veiks piegādātājs | Iekārtas piegāde, uzstādīšana (tā skaitā arī nepieciešamo palīgmateriālu – kabeļu, vadu un citu uzstādīšana), eļļošanas-dzesēšanas šķidrums pirmais pildījums, iekārtas palaišana, pirmas detaļas ražošana, personālu apmacība. |
| 8 | CE Sertifikāts | CE Sertifikāts |
| 9 | Garantija | Ne mazāk par 12 mēnešiem |
| | | Pēcgarantijas apkalpošana |
| | | Jabūt iespēja nomainīt detaļus un mezglus 10 gadu laikā |